



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF60 - VITE AUTOPERFORANTE FOSFATATA NERA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite fosfatata da cartongesso per fissaggio lastre - lamiera.

La fosfatazione della vite avviene tramite bagni di TANMAX865.

- Temperatura liquido: 70~85 °C.
- Durata immersione: 3~5 minuti.
- Dopo questo periodo lo strato di fosfatazione grigia si deposita sul corpo della vite.

MATERIALE: acciaio C 1022

Resistenza al Salt Spray Test: 48h

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Confezione / Imballo
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	1.000
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	1.000
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	1.000
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	1.000
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	500
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	200
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	200
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	200
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	200

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix.akifix.com

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****VALORI DI ESTRAZIONE**

Codice	Descrizione	Resistenza allo strappo su lamiera 7/10		Resistenza garantita allo strappo su lamiera 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	254	2.54	127	1.27
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****VALORI A TAGLIO**

Codice	Descrizione	Resistenza a taglio su lamiera 7/10		Resistenza garantita a taglio su lamiera 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60002	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60003	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60004	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27
NF60005	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 4,2x70 mm	264	2.64	132	1.32
NF60006	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60007	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60008	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60009	Vite autoperforante fosfatata nera Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com