



SUMINISTROS PARA ACABADOS DE INTERIORES Y AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS -
IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN DE FIJACIONES – ACCESORIOS METÁLICOS – HERRAMIENTAS TÉCNICAS -
PRODUCCIÓN - PROCESAMIENTO – COMERCIALIZACIÓN.

FICHA TÉCNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF65 - TORNILLO AUTOTALADRANTE CON CABEZA PEQUEÑA ABOMBADA.PARA UNIÓN DE PERFILES METÁLICOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo autotaladrante cincado.utilizado para la fijación entre perfiles.

MATERIAL:

Acero C1022

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|-----------------------|----------|
| Diámetro externo | 3.3 mm |
| Diámetro interno | 3.2 mm |
| Diametro de la cabeza | 6.0 mm |
| Tipo de cabeza | Abombada |
| Salt spray test | 12 H |

Akifix S.p.A. - Unipersonal

Sede logística y administrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona
- Italia Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística Norte Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia -
Bolzano - Italia Tel. +39 0471 81 7800

Sede legal: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italia

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capital social € 2.810.000,00 i.v.

Web: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SUMINISTROS PARA ACABADOS DE INTERIORES Y AISLAMIENTOS TERMOACÚSTICOS -
IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN DE FIJACIONES – ACCESORIOS METÁLICOS – HERRAMIENTAS TÉCNICAS -
PRODUCCIÓN - PROCESAMIENTO – COMERCIALIZACIÓN.

FICHA TÉCNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

| CÓDIGO | DIÁMETRO/LARGO | MATERIAL | CONFECCIÓN |
|-----------|-----------------|----------------|------------|
| NF65001 | ø 3,5 x 9,5 mm | Cincada blanca | 1000 |
| NF65004 | ø 3,5 x 9,5 mm | Cincada blanca | 500 |
| NF65003 | ø 3,5 x 9,5 mm | Cincada blanca | 200 |
| NF65005 | ø 3,5 x 13,0 mm | Cincada blanca | 1000 |
| NF65001LB | ø 3,5 x 9,5 mm | Cincada blanca | 1000 |
| NF65002 | ø 3,5 x 9,5 mm | Cincada negra | 1000 |

VALORES DE CARGA

| | VALORE DE EXTRACCIÓN | | VALOR GARANTIZADO | |
|--|----------------------|------|-------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| Resistencia a la tracción sobre una placa de acero de 0,7 mm | 100 | 1.00 | 50 | 0.50 |
| Resistencia al corte en una placa de acero de 0,7 mm | 110 | 1.10 | 55 | 0.55 |

Factor de seguridad utilizado: 2

Akifix S.p.A. - Unipersonal

Sede logística y administrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italia Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logística Norte Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italia Tel. +39 0471 81 7800

Sede legal: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italia

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capital social € 2.810.000,00 i.v.

Web: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com